



FlowPulse M-Bus pour
MVM, MVM PLUS C



FlowPulse M-Bus pour
WMAP EVO

Émetteur d'impulsions statique avec sortie M-Bus pour compteurs d'eau volumétriques **MVM** et **MVM PLUS C**, et Woltmann **WMAP EVO**.

- Muni de capteur électronique inductif
- Conçu pour la transmission des données à un master M-Bus standard (EN 13757)
- Câble à deux conducteurs
- Détecte le démontage du compteur
- Reconnaît la direction du flux
- Insensible aux vibrations mécaniques
- Peut être installé dans un second temps sur des compteurs pré-équipés
- Facilité d'installation et de remplacement
- N'influence pas les performances du compteur

Données techniques

Type	Microprocesseur, capteur inductif	
Sortie (2 conducteurs)	M-Bus (EN 13757)	
Alimentation	Pile au lithium de 3 V	
Vie utile pile	12 ans (durée moyenne dans des conditions standard, non garantie)	
Profil de température standard utilisé pour le calcul de la durée de la pile	Température	Pourcentage de la durée
	-10 °C ÷ 0 °C	10 %
	0 °C ÷ +30 °C	80 %
	+30 °C ÷ +55 °C	10 %
Fréquence maximale impulsion	10 Hz	
Certifications	CE, directive européenne sur la compatibilité électromagnétique	
Température de service	-10 °C ÷ +55 °C	
Température de stockage	-20 °C ÷ +70 °C	
Classe environnementale	C	
Classe électromagnétique	E2	
Indice de protection	IP68	

RACCORDEMENTS

Conducteurs	Signal	Description
Blanc	M-Bus	Connexion M-Bus (indépendante de la polarité)
Marron	M-Bus	Connexion M-Bus (indépendante de la polarité)

Pour plus de détails sur l'installation, consulter la notice d'instructions.