



Impulsender Reedschalter einfach für Woltmannzähler WMAP EVO und Tangentialzähler WT

- Geeignet für die Übertragung von Verbrauchsdaten oder industrielle Dosierungen
- Liefert eine Anzahl von Impulsen proportional zum durchgeflossenen Volumen
- Kann zu einem späteren Zeitpunkt in entsprechend vorgerüsteten Zählern montiert werden
- Einfach zu installieren und auszutauschen*
- Beeinflusst nicht die Zählerleistung

IMPULSFAKTOR

WMAP EVO

- **DN 50-DN 100:** 100 Liter/Impuls
- **DN 125*-200:** 1.000 Liter/Impuls

**ab Februar 2021*

WT

- **DN 50-DN 125:** 100 Liter/Impuls
- **DN 150-200:** 1.000 Liter/Impuls

TECHNISCHE DATEN

- Kontaktart: Reedschalter (Ruhekontakt)
- Zulässige max. Last: 24 V AC – 0,1 A
- Schutzart: IP68
- Kabel: 2 x 0,25 mm²
- Länge Standardkabel: 2 m
- Betriebstemperatur: -25 °C ÷ +90 °C
- Lagertemperatur: -25 °C ÷ +55 °C

*Informationen zur Installation sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.