



Emittitore impulsi reed switch singolo per contatori d'acqua Woltmann WMAP EVO e contatori d'acqua tangenziali WT

- Adatto per la trasmissione dei dati di consumo o per dosaggi industriali
- Fornisce un numero di impulsi proporzionale al volume defluito
- Può essere installato in un secondo momento sui contatori predisposti
- Facile installazione e sostituzione*
- Non influenza le prestazioni del contatore

FATTORI IMPULSO

WMAP EVO

- **DN 50-DN 100:** 100 litri/impulso
- **DN 125*-DN 200:** 1.000 litri/impulso

**a partire da Febbraio 2021*

WT

- **DN 50-DN 125:** 100 litri/impulso
- **DN 150-DN 200:** 1.000 litri/impulso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo contatto: reed switch (normalmente chiuso)
- Carico massimo ammissibile: 24 V ca – 0,1 A
- Grado di protezione: IP68
- Tipo cavo: 2 x 0,25 mm²
- Lunghezza cavo standard: 2 m
- Temperatura d'esercizio: -25 °C ÷ +90 °C
- Temperatura di immagazzinamento: -25°C÷+55°C

*Per informazioni sull'installazione consultare il foglio istruzioni.